




PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke
 Einbau
 schwenkbar max. 60 °
 Rotierbarkeit 355 °
 Mattweiß
 IP20
 Innen
 500 lm

LED

colour warm dimming
 1800 K - 3000 K
 CRI ≥ 90
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 38°

ELEKTRISCH

exkl. Netzgerät
 24 V
 System 7.0 W
 Klasse 3

ABMESSUNGEN

Durchmesser 62 mm
 Höhe 96 mm
 0.47 kg
 Drahtfedern

