



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke _____
 Einbau _____
 schwenkbar max. 60 ° _____
 Rotierbarkeit 355 ° _____
 Mattschwarz + Gold _____
 IP20 _____
 Innen _____
 500 lm _____

LED

colour warm dimming _____
 1800 K - 3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

OPTISCH

Standard _____
 Ausstrahlwinkel 38° _____

ELEKTRISCH

exkl. Netzgerät _____
 24 V _____
 System 7.0 W _____
 Klasse 3 _____

ABMESSUNGEN

Durchmesser 62 mm _____
 Höhe 96 mm _____
 0.45 kg _____
 Drahtfedern _____

