



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss;
Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN
12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;



ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
Bronze
IP20
Innen
CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED

Lampe PAR16
Buchse GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 90 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 114 mm
Höhe 100 mm
0.61 kg




GEMESSENE LEUCHTMITTEL

PAR16 LAMP 3000K CRI90
480 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80
385 lm
4.4 W

LICHTVERTEILUNG



**ELEKTRISCHES ZUBEHÖR****LED LAMPS****Farbe**

Black Texture

Black Texture

Artikelnummer

W901228B3

W901228B5

LEUCHTMITTEL**PAR16 LED Lampe****Typ**

2700K | >90 CRI | GU10

3000K | >90 CRI | GU10

2700K | >80 CRI | GU10

3000K | >80 CRI | GU10

Farbe

Weiß

Weiß

Silber

Silber

Ø·H (MM)

50-60

50-60

50-60

50-60

Artikelnummer

901228W3

901228W5

905227S2

905227S4

OPTISCHES ZUBEHÖR**Einzel-Innenabdeckung****Typ**

RAY | max. 10W

RAY | max. 10W

RAY | max. 10W

RAY | max. 10W

Farbe

Schwarz

Gold

Champagner

Weiß

Ø·H (MM)

67-54

67-54

67-54

67-54

Artikelnummer

911041B1

911041G1

911041M1

911041W1