WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY 1.0 PAR16

146720G0

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;



ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
Gold
IP20
Innen
CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED

Lampe PAR16
Buchse GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90 80 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 114 mm
Höhe 100 mm
0.61 kg

GEMESSENE LEUCHTMITTEL

PAR16 LAMP 3000K CRI90
480 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80
385 lm
4.4 W

LICHTVERTEILUNG







['146720G0'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

LED LAMPS

Farbe	Artikelnummer
Black Texture	W901228B3
Black Texture	W901228B5

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
2700K | >90 CRI | GU10	Weiß	50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Weiß	50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	Silber	50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	Silber	50·60	905227S4

OPTISCHES ZUBEHÖR

Einzel-Innenabdeckung

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
RAY | max. 10W	Schwarz	67·54	911041B1
RAY | max. 10W	Gold	67·54	911041G1
RAY | max. 10W	Champagner	67·54	911041M1
RAY | max. 10W	Weiß	67·54	911041W1

['146720G0'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com