



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse I; UGR ≤ 13;
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1;
Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen;
optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;



ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
Mattschwarz
RAL 9005 ^a
IP20
Innen
CIE flux code: 94 98 100 100
100

LED

Lampe PAR16
Buchse GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 90 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse I

ABMESSUNGEN

Durchmesser 114 mm
Höhe 100 mm
0.61 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.




GEMESSENE LEUCHTMITTEL

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 3000K CRI90
480 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80
385 lm
4.4 W

LICHTVERTEILUNG





ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

LED LAMPS

Farbe	Artikelnummer
Black Texture	W901228B3
Black Texture	W901228B5

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
2700K >90 CRI GU10	Weiß	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Silber	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Silber	50-60	905227S4

OPTISCHES ZUBEHÖR

Einzel-Innenabdeckung

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
RAY max. 10W	Schwarz	67-54	911041B1
RAY max. 10W	Gold	67-54	911041G1
RAY max. 10W	Champagner	67-54	911041M1
RAY max. 10W	Weiß	67-54	911041W1