



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL

---

DATUM

---



Rohrförmige Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Handschalter in schwarz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

**ALLGEMEIN**

Wand  
 Aufbau  
 Mattschwarz  
 RAL 9005<sup>a</sup>  
 IP20  
 Innen  
 2780 lm  
 CIE flux code: 40 70 89 90 100

**LED**

2700 K  
 CRI ≥ 90  
 L70 / 50000h  
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Opal

**ELEKTRISCH**

Phasenschnitt dim  
 220 - 240 V  
 System 21.8 W  
 Klasse 2

**ABMESSUNGEN**

Länge 33 mm  
 Breite 1626 mm  
 Höhe 33 mm  
 0.33 kg  
 Stecker mit Handschalter

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

