



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL


---

DATUM

---



Zylindrische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



**ALLGEMEIN**

Wand  
 Aufbau  
 Aluminium gebürstet  
 IP20  
 Innen  
 gesamt 620 lm

**LED**

colour warm dimming  
 1800 K - 2850 K  
 CRI  $\geq 90$   
 initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Variable

**ELEKTRISCH**

Phasenschnitt dim  
 220 - 240 V  
 System 11.0 W  
 Klasse 1

**ABMESSUNGEN**

Durchmesser 150 mm  
 Höhe 160 mm  
 0.85 kg