



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse I; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

ALLGEMEIN

Wand
 Aufbau
 Mattschwarz
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Innen
 gesamt 690 lm
 CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Variable

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 System 11.0 W
 Klasse I

ABMESSUNGEN

Durchmesser 150 mm
 Höhe 160 mm
 0.85 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

