




PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Wand
Aufbau
Mattweiß
RAL 9010 ^a
IP20
Innen
gesamt 820 lm

LED

colour warm dimming
1800 K - 2850 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Variable

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 11.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 150 mm
Höhe 100 mm
0.69 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

