



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP ASYM 1.6

751658I4

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Bodenmontage

Einbau

Inox

IP67

IK09

Außen

845 lm

LED

3000 K

CRI \geq 90

L60 / 50000 h

3-step binning

OPTISCH

Wallwasher

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 15.7 W

Klasse 2

Sicherheitsabstand 0.3 m

ABMESSUNGEN

Durchmesser 160 mm

Höhe 135 mm

1.7 kg


AUSSCHNITT

Durchmesser 150 mm


Einbautiefe 185 mm



Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Inox; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \approx 3 SDCM; CRI \approx 90; Schutzart IP67; SK2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP ASYM 1.6

751658I4

MONTAGE

Einbaugehäuse

TYP	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 1.6 CHART 1.6	Ø213 · 175	9 0 0 1 2 2 0 4