



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Bodenmontage
 Stehend
 schwenkbar max. 135 °
 Bronze
 IP65
 Außen
 500 lm
 CIE flux code: 93 99 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI \geq 90
 L70 / 55000h
 initial MacAdam \leq 3 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 38°
 UGR < 19

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 6.7 W
 Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 52 mm
 Höhe 120 mm
 0.52 kg




BASIS
Erdspieß

Typ	Ø-H (MM)	Artikelnummer
STAKE 1.0	43-212	90013106

Stange 200

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
STIPO mit Montageplatte	Anthrazitgrau	45-200	910062A0
STIPO mit Montageplatte	Bronze	45-200	910062Q0

Stange 400

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
STIPO mit Montageplatte	Anthrazitgrau	45-400	910064A0
STIPO mit Montageplatte	Bronze	45-400	910064Q0

Stange 600

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
STIPO mit Montageplatte	Anthrazitgrau	45-600	910066A0
STIPO mit Montageplatte	Bronze	45-600	910066Q0