



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL

---

DATUM

---



Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

**ALLGEMEIN**

Bodenmontage  
 Stehend  
 schwenkbar max. 135 °  
 Bronze  
 IP65  
 Außen  
 500 lm  
 CIE flux code: 93 99 100 100  
 100

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq$  90  
 L70 / 55000h  
 initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM

**OPTISCH**


Standard  
 Ausstrahlwinkel 38°  
 UGR < 19

**ELEKTRISCH**

Phasenschnitt dim  
 220 - 240 V  
 6.7 W  
 Klasse 2

**ABMESSUNGEN**

Durchmesser 52 mm  
 Höhe 120 mm  
 0.56 kg





**BASIS**

**Erdspieß**

**Typ**

STAKE 1.0

**Ø-H (MM)**

43-212

**Artikelnummer**

90013106