



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



ALLGEMEIN

Bodenmontage
 Stehend
 schwenkbar max. 135 °
 Anthrazitgrau
 RAL 7016 ^a
 IP65
 Außen
 500 lm
 CIE flux code: 93 99 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 38°
 UGR < 19

ELEKTRISCH


Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 6.7 W
 Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 52 mm
 Höhe 120 mm
 0.56 kg



Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



BASIS

Erdspieß

Typ

STAKE 1.0

Ø-H (MM)

43-212

Artikelnummer

90013106