



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY OUTDOOR 1.0

735464W4 911041B1

ALLGEMEIN

Decke

Aufbau

Mattweiß

Inset: Schwarz

RAL 9003^a

IP65

Außen

735 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000 h

3-step binning

OPTISCH

Flood

Ausstrahlwinkel 21°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.0 W

Klasse 1

Sicherheitsabstand 0.3 m

ABMESSUNGEN

Durchmesser 114 mm

Höhe 100 mm

0.6 kg

^a Color may deviate slightly due to production conditions.


Projekt

Typ

Notizen


Anzahl

Datum



Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; SK1; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY OUTDOOR 1.0

735464W4 911041B1

KEGELDIAGRAMM

flood 24°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2670	0.43
2	670	0.87
3	300	1.30
4	170	1.73
5	110	2.17

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.9	0.85	0.8	0.76
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

OPTISCH

Einzel-Innenabdeckung

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
RAY max. 10W	Anthrazitgrau	ø 67 · 54	9 1 1 0 4 1 A 1
RAY max. 10W	Schwarz	ø 67 · 54	9 1 1 0 4 1 B 1
RAY max. 10W	Dunkelgraue Textur	ø 67 · 54	9 1 1 0 4 1 D 1
RAY max. 10W	Weiß	ø 67 · 54	9 1 1 0 4 1 W 1