



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL


---

DATUM

---



Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



**ALLGEMEIN**

Decke / Wand \_\_\_\_\_  
 Aufbau \_\_\_\_\_  
 Mattweiß \_\_\_\_\_  
 RAL 9010 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Innen \_\_\_\_\_  
 1170 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 48 80 96 100 \_\_\_\_\_  
 100 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
 L80 / 50000h \_\_\_\_\_  
 initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

**OPTISCH**

Opal \_\_\_\_\_

**ELEKTRISCH**

DALI-2 \_\_\_\_\_  
 220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 System 21.7 W \_\_\_\_\_  
 Klasse 1 \_\_\_\_\_

**ABMESSUNGEN**

Länge 1458 mm \_\_\_\_\_  
 Breite 30 mm \_\_\_\_\_  
 Höhe 80 mm \_\_\_\_\_  
 1.7 kg \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.


**Wartungsfaktor**

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

 $MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ 

MF      Wartungsfaktor

 $RSMF^a$       Raumwartungsfaktor

LLMF      Lampenlichtstromwartungsfaktor

 $LMF^a$       Leuchtenwartungsfaktor

LSF      Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup>Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

**SCHIENENZUBEHÖR**
**Anschlusspunkt**

Typ	Farbe	Artikelnummer
ELLO	Schwarz	900190B1
ELLO	Weiß	900190W1

**Einspeiser für DALI**

Typ	Farbe	Länge (MM)	Artikelnummer
ELLO	Weiß	2000	90018012
ELLO	Schwarz	2000	90018013

**Abhängungskabel 2.0m**

Typ	Länge (MM)	Artikelnummer
ELLO	2000	90015102