



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



ALLGEMEIN

Decke
 Abgehängt
 incl. 4.0 m suspension
 Mattweiß
 RAL 9003 ^a
 IP20
 Innen
 CIE flux code: 98 100 100 100

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 36°


ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 6.0 W
 Klasse 1


ABMESSUNGEN

Durchmesser 67 mm
 Höhe 300 mm
 0.76 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;



[‘226864W3’] Die technischen Daten stellen Nennwerte fur eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fur den Lichtstrom unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fur die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fur Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung ubernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducre BV.



Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

MONTAGEZUBEHÖR

Wand-Decken-Kabelhalterung

Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
Weiß	16-30	90019197
Schwarz	16-30	90019198

Haken

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	3-83	90052024
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	3-83	90052025
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	5-90	90052065
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	5-90	90052066
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß	15-35	90052079
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz	15-35	90052080

unsichtbare Montageplatte

Farbe	L-B (MM)	Artikelnummer
Schwarz	140-66	90015195
Weiß	140-66	90015196

Mehrfachabhängung linear

Typ	Farbe	L-B-H (MM)	Artikelnummer
bis zu max. 2 Leuchten	Weiß	600-30-45	90052007
bis zu max. 2 Leuchten	Schwarz	600-30-45	90052008
bis zu max. 3 Leuchten	Weiß	900-30-45	90052009
bis zu max. 3 Leuchten	Schwarz	900-30-45	90052010
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	1200-30-45	90052011
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	1200-30-45	90052012
bis zu max. 5 Leuchten	Weiß	1500-30-45	90052013
bis zu max. 5 Leuchten	Schwarz	1500-30-45	90052014

Mehrfachabhängung rund

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	123-44	90052005
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	123-44	90052006
bis zu max. 8 Leuchten	Weiß	123-44	90052031
bis zu max. 8 Leuchten	Schwarz	123-44	90052032


Halbeinbausockel

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	84·72	90052026
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	84·72	90052027

Einfache Deckenmontageplatte

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	84·29	90052021
Deckenmontageplatte rund	Weiß	84·29	90052022

Wandhalterung

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
für 1 Leuchte	Weiß	82·32	90019195
für 1 Leuchte	Schwarz	82·32	90019196