



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke
Abgehängt
Aluminium gebürstet
IP20
Innen
405 lm
CIE flux code: 98 100 100 100
100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH


Standard
Ausstrahlwinkel 36°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 5.5 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 67 mm
Höhe 200 mm
0.62 kg
cable length incl. 4.0 m
suspension mm





Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

MONTAGEZUBEHÖR

Wand-Decken-Kabelhalterung

Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
Weiß	16·30	90019197
Schwarz	16·30	90019198

Haken

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	3·83	90052024
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	3·83	90052025
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	5·90	90052065
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	5·90	90052066
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß	15·35	90052079
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz	15·35	90052080

unsichtbare Montageplatte

Farbe	L·B (MM)	Artikelnummer
Schwarz	140·66	90015195
Weiß	140·66	90015196

Mehrfachabhängung linear

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
bis zu max. 2 Leuchten	Weiß	600·30·45	90052007
bis zu max. 2 Leuchten	Schwarz	600·30·45	90052008
bis zu max. 3 Leuchten	Weiß	900·30·45	90052009
bis zu max. 3 Leuchten	Schwarz	900·30·45	90052010
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	1200·30·45	90052011
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	1200·30·45	90052012
bis zu max. 5 Leuchten	Weiß	1500·30·45	90052013
bis zu max. 5 Leuchten	Schwarz	1500·30·45	90052014

Mehrfachabhängung rund

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	123·44	90052005
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	123·44	90052006
bis zu max. 8 Leuchten	Weiß	123·44	90052031
bis zu max. 8 Leuchten	Schwarz	123·44	90052032


Halbeinbausockel

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	84·72	90052026
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	84·72	90052027

Einfache Deckenmontageplatte

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	84·29	90052021
Deckenmontageplatte rund	Weiß	84·29	90052022

Wandhalterung

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
für 1 Leuchte	Weiß	82·32	90019195
für 1 Leuchte	Schwarz	82·32	90019196

SCHIENENZUBEHÖR
Zubehör Schiene

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
3-Phasen Schiene	Weiß	70·31·50	90014279
3-Phasen Schiene	Schwarz	70·31·50	90014280

Schienenadapter 2.0

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
1-Phasen Schiene	Weiß	80·24·26	90014277
1-Phasen Schiene	Schwarz	80·24·26	90014278