



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL

---

DATUM

---



**ALLGEMEIN**

Decke  
 Schiene abgehängt  
 Mattweiß + Gold  
 IP20  
 Innen  
 410 lm  
 CIE flux code: 95 97 99 100  
 100

**LED**

2700 K  
 CRI ≥ 90  
 L70 / 55000h  
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

**OPTISCH**

Standard  
 Ausstrahlwinkel 32°

**ELEKTRISCH**


DALI-2  
 48 V  
 Einsatz 7.0 W  
 Klasse 3

**ABMESSUNGEN**

Durchmesser 124 mm  
 Höhe 195 mm  
 0.32 kg  
 cable length incl. 0.95-1.2 m  
 suspension mm  
 Adapter 175 mm  
 inkl. STREX 48 V  
 Schienenadapter



Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;




**SCHIENENZUBEHÖR**
**Blindabdeckung 2m**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system	Schwarz	2000-18-3	911002B0
STREX system	Weiß	2000-18-3	911002W0

**Verbinder**

Typ	Farbe	L·H (MM)	Artikelnummer
STREX system	Weiß	105-18	90014196
STREX system	Schwarz	105-18	90014197

**DALI Selv Gerät**

Typ	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system	213-37-25	90019193

**Endkappe**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   Aufbau/abgehängt	Weiß	26-2.5-29	90014147
STREX system   Aufbau/abgehängt	Schwarz	26-2.5-29	90014148
STREX system   Einbau	Weiß	37-10-27	90014149
STREX system   Einbau	Schwarz	37-10-27	90014150
STREX system   Aufbau/abgehängt	Champagner	26-2.5-29	90014347
STREX system   Aufbau/abgehängt	Bronze	26-2.5-29	90014348

**L-Verbinder**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   Aufbau/abgehängt	Weiß	105-105-19	90014198
STREX system   Aufbau/abgehängt	Schwarz	105-105-19	90014199
STREX system   Einbau	Weiß	105-105-19	90014251
STREX system   Einbau	Schwarz	105-105-19	90014252
STREX system   Aufbau/abgehängt	Champagner + Schwarz	105-105-19	90014398
STREX system   Aufbau/abgehängt	Bronze + Schwarz	105-105-19	90014399

**L-Verbinder nicht elektrisch**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   Einbau	Weiß	105-105-19	90014256
STREX system   Einbau	Schwarz	105-105-19	90014257
STREX system   surface	Weiß	105-105-19	90014258
STREX system   surface	Schwarz	105-105-19	90014259
STREX system   surface	Champagner + Schwarz	105-105-19	90014458
STREX system   surface	Bronze + Schwarz	105-105-19	90014459

**Montagebügel**

Typ	Artikelnummer
STREX system   Einbau	90014193

**Einspeiser**

Typ	Farbe	L·H (MM)	Artikelnummer
STREX system	Schwarz	112-18	90014154


**Seilabhängung Set**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   1,5m   abgehängt	Stahl rostfrei	80-23-1500	90014160
STREX System   3,0m   abgehängt	Stahl rostfrei	80-23-3000	90014161
STREX system   1,5m   abgehängt	Schwarz	80-23-1500	90014274
STREX System   3,0m   abgehängt	Schwarz	80-23-3000	90014275

**T-Verbinder**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   surface	Weiß	275-146-18	90014292
STREX system   surface	Schwarz	275-146-18	90014293

**X-Connector**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   surface	Schwarz	275-275-18	90014294
STREX system   surface	Weiß	275-275-18	90014295

**ELEKTRISCHES ZUBEHÖR**
**Ceiling Driver 100W**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   abgehängt	Weiß	439-26-44	90014368
STREX system   abgehängt	Schwarz	439-26-44	90014369

**Ceiling Driver 150W**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   abgehängt	Weiß	439-26-44	90014372
STREX system   abgehängt	Schwarz	439-26-44	90014373

**Treiber**

Typ	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   100W	48V	350-30-18	90218901
STREX system   150W	48V	350-30-18	90218902
STREX system   250W	48V	400-40-22	90218903

**In Line Driver 100W**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   abgehängt	Weiß	439-26-44	90014360
STREX system   abgehängt	Schwarz	439-26-44	90014361
STREX system   surface	Weiß	439-26-44	90014366
STREX system   surface	Schwarz	439-26-44	90014367

**In Line Driver 150W**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   abgehängt	Weiß	439-26-44	90014362
STREX system   abgehängt	Schwarz	439-26-44	90014363
STREX system   surface	Weiß	439-26-44	90014370
STREX system   surface	Schwarz	439-26-44	90014371


**In Track Treiber 100W**

Typ	Farbe	L-B-H (MM)	Artikelnummer
STREX system   surface	Schwarz	438-16-18	90014143
STREX system   surface	Weiß	438-16-18	90014144
STREX system   abgehängt	Weiß	3000	90014157
STREX system   abgehängt	Schwarz	3000	90014174
STREX system   surface	Schwarz	468-26-29	90014176
STREX system   surface	Weiß	468-26-29	90014178
STREX system   surface	Bronze + Schwarz	468-26-29	90014376
STREX system   surface	Champagner + Schwarz	468-26-29	90014378

**In Track Treiber 250W**

Typ	Farbe	L-B-H (MM)	Artikelnummer
STREX system   surface	Schwarz	408-16-18	90014145
STREX system   surface	Weiß	408-16-18	90014146
STREX system   abgehängt	Weiß	3000	90014158
STREX system   abgehängt	Schwarz	3000	90014175
STREX system   surface	Schwarz	438-26-29	90014177
STREX system   surface	Weiß	438-26-29	90014179
STREX system   surface	Bronze + Schwarz	438-26-29	90014377
STREX system   surface	Champagner + Schwarz	438-26-29	90014379

**Power Feeder for Suspension**

Farbe	Artikelnummer
schwarze strukturiert	90018000

**SCHIENEN**
**Schienenprofil 1m**

Typ	Farbe	L-B-H (MM)	Artikelnummer
STREX system   Aufbau/abgehängt	Weiß	1000-26-29	90014181
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Weiß	200-999-26-29	90014181CC
STREX system   Aufbau/abgehängt	Schwarz	1000-26-29	90014182
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Schwarz	200-999-26-29	90014182CC
STREX system   Einbau	Weiß	1000-37-33	90014187
STREX System   custom cut   Einbau	Weiß	200-999-37-33	90014187CC
STREX system   Einbau	Schwarz	1000-37-33	90014188
STREX System   custom cut   Einbau	Schwarz	200-999-37-33	90014188CC

**Schienenprofil 2m**

Typ	Farbe	L-B-H (MM)	Artikelnummer
STREX system   abgehängt indirekt	Schwarz	2000-26-29	900140B5
STREX System   custom cut   abgehängt indirekt	Schwarz	1000-1999-26-29	900140B5CC
STREX system   abgehängt indirekt	Weiß	2000-26-29	900140W5
STREX System   custom cut   abgehängt indirekt	Weiß	1000-1999-26-29	900140W5CC
STREX system   Aufbau/abgehängt	Weiß	2000-26-29	90014183
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Weiß	1001-1999-26-29	90014183CC
STREX system   Aufbau/abgehängt	Schwarz	2000-26-29	90014184
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Schwarz	1001-1999-26-29	90014184CC
STREX system   Einbau	Weiß	2000-37-33	90014189
STREX System   custom cut   Einbau	Weiß	1001-1999-37-33	90014189CC
STREX system   Einbau	Schwarz	2000-37-33	90014190
STREX System   custom cut   Einbau	Schwarz	1001-1999-37-33	90014190CC
STREX system   Aufbau/abgehängt	Champagner	2000-26-29	90014383
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Champagner	1001-1999-26-29	90014383CC
STREX system   Aufbau/abgehängt	Bronze	2000-26-29	90014384
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Bronze	1001-1999-26-29	90014384CC


**Schienenprofil 3m**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
STREX system   Aufbau/abgehängt	Weiß	3000·26·29	90014185
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Weiß	2001-2999·26·29	90014185CC
STREX system   Aufbau/abgehängt	Schwarz	3000·26·29	90014186
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Schwarz	2001-2999·26·29	90014186CC
STREX system   Einbau	Weiß	3000·37·33	90014191
STREX System   custom cut   Einbau	Weiß	2001-2999·37·33	90014191CC
STREX system   Einbau	Schwarz	3000·37·33	90014192
STREX System   custom cut   Einbau	Schwarz	2001-2999·37·33	90014192CC
STREX system   abgehängt indirekt	Schwarz	3000·26·29	900141B5
STREX System   custom cut   abgehängt indirekt	Schwarz	2001-2999·26·29	900141B5CC
STREX system   abgehängt indirekt	Weiß	3000·26·29	900141W5
STREX System   custom cut   abgehängt indirekt	Weiß	2001-2999·26·29	900141W5CC
STREX system   Aufbau/abgehängt	Champagner	3000·26·29	90014385
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Champagner	2001-2999·26·29	90014385CC
STREX system   Aufbau/abgehängt	Bronze	3000·26·29	90014386
STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt	Bronze	2001-2999·26·29	90014386CC