




PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke
 Aufbau
 schwenkbar max. 90 °
 Rotierbarkeit 350 °
 Mattweiß
 RAL 9010 ^a
 IP20
 Innen
 540 lm
 CIE flux code: 99 100 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 31°


ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 System 8.8 W
 Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 35 mm
 Höhe 55 mm
 0.21 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



176664W5



OPTISCHES ZUBEHÖR

Wabenraster

Typ

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Farbe

Schwarz

Ø (MM)

29

Artikelnummer

90051131