

PIRRO SPOT SURFACE 4.0

151464E5

回線線回
22/0/201
(\$4000)

PROJEKT TYP NOTIZEN ANZAHL





DATUM







Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR \leq 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° \leq 1500 cd/m 2 ; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
Mattweiß + Mattschwarz
IP20
Innen
1340 lm
CIE flux code: 99 100 100 100
100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH


Standard	
Ausstrahlwinkel 32°	

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 19.3 W
Klasse 1
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 182 mm	
Breite 50 mm	
Höhe 80 mm	
0.48 kg	





PIRRO SPOT SURFACE 4.0

151464E5



MONTAGEZUBEHÖR

1.0	Deckensockel
-----	--------------

Тур	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
PIRRO SYSTEM	Weiß	754-51-12	90052072
PIRRO SYSTEM	Schwarz	754-51-12	90052073
PIRRO SYSTEM	Gold	754-51-12	90052074

2.0 Deckensockel

Тур	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
PIRRO SYSTEM	Weiß	1150-51-12	90052075
PIRRO SYSTEM	Schwarz	1150-51-12	90052076
PIRRO SYSTEM	Gold	1150-51-12	90052077

OPTISCHES ZUBEHÖR

Wabenraster

Тур	Farbe	Ø (MM)	Artikeinummer
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	Schwarz	29	90051131