



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



ALLGEMEIN

Bodenmontage _____
 Einbau _____
 Inox _____
 IP67 _____
 IK08 _____
 Außen _____
 310 lm _____
 CIE flux code: 25 48 71 0 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

OPTISCH

Wide _____
 Ausstrahlwinkel 43° _____
 UGR < 10 _____
 ≥65° < 1500 cd/m² _____

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim _____
 220 - 240 V _____
 5.0 W _____
 Klasse 2 _____

ABMESSUNGEN

Durchmesser 55 mm _____
 Höhe 95 mm _____
 0.38 kg _____

AUSSCHNITT

Einbautiefe 100 mm _____



Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche
 Inox; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
 höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
 MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 43°; Schutzart IP67;
 Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré
 oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;





MONTAGEZUBEHÖR

Bodengehäuse

Typ

MAP 0.6 | CHART 0.6 | BLINK TRIM | TRIMLESS

Ø-H (MM)

132-105

Artikelnummer

90012201