



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL

---

DATUM

---



Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR  $\leq 13$ ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über  $65^\circ \leq 1500$  cd/m<sup>2</sup>; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

#### ALLGEMEIN

Decke  
 Aufbau  
 Aluminium gebürstet  
 IP20  
 Innen  
 670 lm  
 CIE flux code: 95 99 100 100  
 100

#### LED

2700 K  
 CRI  $\geq 90$   
 initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

#### OPTISCH


Standard  
 Ausstrahlwinkel 21°

#### ELEKTRISCH

DALI  
 220 - 240 V  
 System 8.0 W  
 Klasse 1

#### ABMESSUNGEN

Durchmesser 114 mm  
 Höhe 100 mm  
 0.7 kg





## OPTISCHES ZUBEHÖR

### Einzel-Innenabdeckung

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
RAY   max. 10W	Schwarz	67-54	911041B1
RAY   max. 10W	Gold	67-54	911041G1
RAY   max. 10W	Champagner	67-54	911041M1
RAY   max. 10W	Weiß	67-54	911041W1