



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL


---

DATUM

---



Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



**ALLGEMEIN**

Decke  
 Aufbau  
 schwenkbar max. 60 °  
 Rotierbarkeit 355 °  
 Mattweiß  
 IP20  
 Innen  
 980 lm  
 CIE flux code: 99 100 100 100 100

**LED**

2700 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L70 / 55000h  
 initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
 Ausstrahlwinkel 31°

**ELEKTRISCH**

Phasenschnitt dim  
 220 - 240 V  
 System 14.2 W  
 Klasse 1

**ABMESSUNGEN**

Länge 230 mm  
 Breite 80 mm  
 Höhe 66 mm  
 0.65 kg



## OPTISCHES ZUBEHÖR

### Wabenraster

#### Typ

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

#### Farbe

Schwarz

#### Ø (MM)

29

#### Artikelnummer

90051131