



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



ALLGEMEIN

Decke
 Aufbau
 schwenkbar max. 60 °
 Rotierbarkeit 355 °
 Mattschwarz
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Innen
 980 lm
 CIE flux code: 99 100 100 100
 100

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 31°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 System 14.2 W
 Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 230 mm
 Breite 80 mm
 Höhe 66 mm
 0.65 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

164664B3



OPTISCHES ZUBEHÖR

Wabenraster

Typ

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Farbe

Schwarz

Ø (MM)

29

Artikelnummer

90051131