



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



ALLGEMEIN

Decke
 Einbau
 Mattweiß + Mattschwarz
 IP20
 IC-bewertet
 Innen
 870 lm
 CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 28°

ELEKTRISCH

exkl. Treiber
 36 V
 Einsatz 11.4 W
 Klasse 3

ABMESSUNGEN

Länge 172 mm
 Breite 40 mm
 Höhe 40 mm
 0.15 kg
 Drahtfedern

AUSSCHNITT

Länge 168 mm
 Breite 33 mm
 min. Deckenstärke 4 mm
 max. Deckenstärke 25 mm
 Einbautiefe 60 mm



ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Treiber

Typ	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
15W 350 mA 27-42V Phasenschnitt dim	27-42V	102·49·29	90223403
14.7W 350mA 26-42V	26-42V	122·41·23	90223504