



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL


---

DATUM

---



Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; UGR  $\leq 13$ ; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



**ALLGEMEIN**

Decke  
 Einbau  
 Mattschwarz + Champagner  
 IP20  
 IC-bewertet  
 Innen  
 960 lm  
 CIE flux code: 98 100 100 100  
 100

**LED**

2700 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L80 / 50000h  
 initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
 Ausstrahlwinkel 28°

**ELEKTRISCH**

exkl. Treiber  
 36 V  
 Einsatz 11.4 W  
 Klasse 3

**ABMESSUNGEN**

Länge 172 mm  
 Breite 40 mm  
 Höhe 40 mm  
 0.15 kg  
 Drahtfedern

**AUSSCHNITT**

Länge 168 mm  
 Breite 33 mm  
 min. Deckenstärke 4 mm  
 max. Deckenstärke 25 mm  
 Einbautiefe 60 mm



## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

### Treiber

Typ	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
15W   350 mA   27-42V   Phasenschnitt dim	27-42V	102·49·29	90223403
14.7W   350mA   26-42V	26-42V	122·41·23	90223504