



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28° ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; UGR ≤ 13 ; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



ALLGEMEIN

Decke
 Einbau
 Mattschwarz + Champagner
 IP20
 IC-bewertet
 Innen
 670 lm
 CIE flux code: 98 100 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
 Ausstrahlwinkel 28°

ELEKTRISCH

exkl. Treiber
 24 V
 Einsatz 7.6 W
 Klasse 3

ABMESSUNGEN

Länge 119 mm
 Breite 40 mm
 Höhe 40 mm
 0.1 kg
 Drahtfedern

AUSSCHNITT

Länge 116 mm
 Breite 33 mm
 min. Deckenstärke 4 mm
 max. Deckenstärke 25 mm
 Einbautiefe 60 mm



ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Treiber

Typ	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
10W 350mA Phasenschnitt dim	12-28V	102·38·21	90223402
10W 350mA 13-26V	13-26V	115·41·25	90223406