




PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



2 luminarias de suspensión circulares de aluminio fundido a presión; con suspensión de cable ajustable máx. 4000 mm y cubierta de rosetón de techo en blanco puro; superficie en blanco mate; pintura en polvo, estructura superficial mate; cubierta de silicona; PCB 3-step binning; atenuación por corte de fase; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 2; incluye alimentador; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; mecanismo de control sustituible por el usuario; General: Techo, Suspendido, blanco mate, IP20, Interior, 2720 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100 LED: 2700 K, L80 / 100000h Óptico: Opal Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 47 W, Clase 2 Físico: diámetro 756 mm, altura 25 mm, 1.58 kg 271682W3

GENERAL

Techo
 Suspendido
 blanco mate
 IP20
 Interior
 2720 lm
 CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED

2700 K
 L80 / 100000h

ÓPTICO


Opal

ELÉCTRICO

phase-cut dim
 220 - 240 V
 sistema 47 W
 Clase 2

FÍSICO

diámetro 756 mm
 altura 25 mm
 1.58 kg



[271682W3'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.


Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Factor de mantenimiento

LMF^a Factor de mantenimiento de la luminaria

RSMF^a Factor de mantenimiento del local

LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara

LSF Factor de supervivencia de la lámpara

^aSegún CIE 97, «Maintenance of indoor electric lighting systems» (Mantenimiento de sistemas de iluminación eléctricos de interior), 2005, ISBN 3-900-734-34-8. El planificador luminotécnico se encargará de fijar los valores necesarios.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS
Conector de 0,3 m

Tipo	Color	Longitud (MM)	Número de artículo
KUJO	negro	300	915210B0
KUJO	blanco	300	915210W0

Conector de 0,6 m

Tipo	Color	Longitud (MM)	Número de artículo
KUJO	negro	600	915211B0
KUJO	blanco	600	915211W0

Conector de 0,9 m

Tipo	Color	Longitud (MM)	Número de artículo
KUJO	negro	900	915212B0
KUJO	blanco	900	915212W0

Conector de 1,2 m

Tipo	Color	Longitud (MM)	Número de artículo
KUJO	negro	1200	915213B0
KUJO	blanco	1200	915213W0