



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Downlight cilíndrico de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión; superficie en Bronce; pintura líquida; cepillado; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; atenuación por corte de fase; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; ángulo de apertura 30°; grado de protección IP20; Clase 1; incluye alimentador; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; mecanismo de control sustituible por el usuario; General: Techo, Superficie, Bronce, IP20, Interior, 470 lm LED: 3000 K, IRC ≥ 90 , L80 / 55000h, MacAdam inicial ≤ 2 SDCM , MacAdam inicial ≤ 2 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 30° Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 8.0 W, Clase 1 Físico: diámetro 70 mm, altura 85 mm, 0.19 kg 258254QQ5

GENERAL

Techo
 Superficie
 Bronce
 IP20
 Interior
 470 lm

LED

3000 K
 IRC ≥ 90
 MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
 MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

ÓPTICO

Standard
 ángulo de haz 30°

ELÉCTRICO

phase-cut dim
 220 - 240 V
 sistema 8.0 W
 Clase 1

FÍSICO

diámetro 70 mm
 altura 85 mm
 0.19 kg

