




PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en Bronce; pintura líquida; cepillado; distribución de luz directa/indirecta; PCB 3-step binning; tono de luz 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI \geq 90; 24 V; grado de protección IP20; Clase 3; incluye alimentador; incluye aletas para regular el ángulo de apertura; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; General: Pared, Superficie, Bronce, IP20, Interior, total 900 lm LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, IRC \geq 90, L80 / 100000h, MacAdam inicial \leq 3 SDCM Óptico: Variable Eléctrico: sin suministro eléctrico, 24 V, sistema 15.0 W, Clase 3 Físico: diámetro 150 mm, altura 160 mm, 1.07 kg 34224LQ9

GENERAL

Pared
Superficie
Bronce
IP20
Interior
total 900 lm

LED

colour warm dimming
1800 K - 3000 K
IRC \geq 90
MacAdam inicial \leq 3 SDCM

ÓPTICO

Variable

ELÉCTRICO

sin suministro eléctrico
24 V
sistema 15.0 W
Clase 3

FÍSICO

diámetro 150 mm
altura 160 mm
1.07 kg

