



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Downlight cilíndrico de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión; superficie en champán; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; tono de luz 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; ángulo de apertura 38°; grado de protección IP20; Clase 3; incluye alimentador; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Techo, Superficie, champán, IP20, Interior, 450 lm LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, IRC ≥ 90 , L80 / 100000h, MacAdam inicial ≤ 2 SDCM Óptico: ángulo de haz 38° Eléctrico: sin suministro eléctrico, 24 V, sistema 7.0 W, Clase 3 Físico: diámetro 70 mm, altura 82 mm, 0.24 kg 25825LMM9

GENERAL

Techo
Superficie
champán
IP20
Interior
450 lm

LED

colour warm dimming
1800 K - 3000 K
IRC ≥ 90
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

ÓPTICO

ángulo de haz 38°

ELÉCTRICO

sin suministro eléctrico
24 V
sistema 7.0 W
Clase 3

FÍSICO

diámetro 70 mm
altura 82 mm
0.24 kg

