



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Luminaria de suspensión cilíndrica de aluminio fundido a presión; superficie en Aluminio Cepillado; incluye suspensión por cable en negro señales, ajustable a un máximo de 4000 mm; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; tono de luz 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; grado de protección IP20; Clase 3; incluye alimentador; incluye base de techo; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Techo, Suspendido, Aluminio Cepillado, IP20, Interior, 570 lm LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, IRC ≥ 90 , L80 / 100000h, MacAdam inicial ≤ 2 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 36° Eléctrico: sin suministro eléctrico, 24 V, sistema 7.0 W, Clase 3 Físico: diámetro 67 mm, altura 300 mm, 0.76 kg 22686LL9

GENERAL

Techo
 Suspendido
 Aluminio Cepillado
 IP20
 Interior
 570 lm

LED

colour warm dimming
 1800 K - 3000 K
 IRC ≥ 90
 MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

ÓPTICO


Standard
 ángulo de haz 36°

ELÉCTRICO

sin suministro eléctrico
 24 V
 sistema 7.0 W
 Clase 3

FÍSICO

diámetro 67 mm
 altura 300 mm
 0.76 kg



[22686LL9] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.