



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Downlight circular empotrable en techo de aluminio fundido a presión; orientable; superficie en negro mate y dorada; pintura líquida, textura lisa mate; anillo interior negro; montaje sin herramienta mediante muelles de hojas; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; tono de luz 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; ángulo de apertura 38°; giratorio 355° y orientable 60°; grado de protección IP20; Clase 3; con clasificación IC incluye alimentador; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Techo, Empotrado, inclinación máx. 60°, giro 355°, negro mate y oro, IP20, Interior, 500 lm LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, IRC ≥ 90 , L80 / 100000h, MacAdam inicial ≤ 2 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 38° Eléctrico: sin suministro eléctrico, 24 V, sistema 7.0 W, Clase 3 Físico: diámetro 62 mm, altura 96 mm, 0.45 kg, muelles de hojas 12536LBG9C

GENERAL

Techo
 Empotrado
 inclinación máx. 60°
 giro 355°
 negro mate y oro
 IP20
 Interior
 500 lm

LED

colour warm dimming
 1800 K - 3000 K
 IRC ≥ 90
 MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

ÓPTICO

Standard
 ángulo de haz 38°

ELÉCTRICO

sin suministro eléctrico
 24 V
 sistema 7.0 W
 Clase 3

FÍSICO

diámetro 62 mm
 altura 96 mm
 0.45 kg
 muelles de hojas

