



**PROYECTO**

---

**TIPO**

---

**NOTAS**

---

**CANTIDAD**

---

**FECHA**

---



Downlight circular empotrable en techo de aluminio fundido a presión; orientable; superficie en negro mate y dorada; pintura líquida, textura lisa mate; anillo interior negro; montaje sin herramienta mediante resortes de alambre; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; tono de luz 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI  $\geq 90$ ; ángulo de apertura 38°; giratorio 355° y orientable 60°; grado de protección IP20; Clase 3; con clasificación IC incluye alimentador; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Techo, Empotrado, inclinación máx. 60°, giro 355°, negro mate y oro, IP20, Interior, 500 lm LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, IRC  $\geq 90$ , L80 / 100000h, MacAdam inicial  $\leq 2$  SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 38° Eléctrico: sin suministro eléctrico, 24 V, sistema 7.0 W, Clase 3 Físico: diámetro 62 mm, altura 96 mm, 0.45 kg, resortes de alambre 12536LBG9

**GENERAL**

Techo  
 Empotrado  
 inclinación máx. 60°  
 giro 355°  
 negro mate y oro  
 IP20  
 Interior  
 500 lm

**LED**

colour warm dimming  
 1800 K - 3000 K  
 IRC  $\geq 90$   
 MacAdam inicial  $\leq 2$  SDCM

**ÓPTICO**

Standard  
 ángulo de haz 38°

**ELÉCTRICO**

sin suministro eléctrico  
 24 V  
 sistema 7.0 W  
 Clase 3

**FÍSICO**

diámetro 62 mm  
 altura 96 mm  
 0.45 kg  
 resortes de alambre

