WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL mini 2.0

301220P0

PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA

Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en Cobre; pintura líquida; cepillado; distribución de luz directa/indirecta; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; 2x máx. 12W; 100 - 240 V; bombilla no incluida; grado de protección IP20; Clase 1; General: Pared, Superficie, Cobre, IP20, Interior, indirecto 460 | 480 lm, direct 460 | 480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90 LED: bombilla 2 x PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 13.0 W, Clase 1 Físico: diámetro 67 mm, altura 200 mm, 0.36 kg 301220P0



GENERAL

Pared
Superficie
Cobre
IP20
Interior
indirecto 460 480 lm
direct 460 480 lm
total 920 960 lm

LED

bombilla 2 x PAR16
casquillo GU10
max. per socket 12.0 W
IRC ≥ 90

ELÉCTRICO

100 - 240 V
Clase 1

FÍSICO

diámetro 67 mm
altura 200 mm
0.36 kg

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90
13 W

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90
13 W

['301220P0'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Número de artículo
W901228B3
W901228B5

LÁMPARAS

PAR16 LED lampa

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K | >90 CRI | GU10	Blanco	50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Blanco	50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	plateado	50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	plateado	50·60	905227S4

['301220P0'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com