



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



GENERAL

Pared
Superficie
Aluminio Cepillado
IP20
Interior
indirecto 385 lm
direct 385 lm
total 770 lm

LÁMPARA MEDIDA

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC
80
plateado
905227S2
8.8 W

LED

bombilla 2 x PAR16
casquillo GU10
max. per socket 12.0 W
IRC $\geq$ 80


ELÉCTRICO

100 - 240 V
Clase 1

FÍSICO

diámetro 67 mm
altura 200 mm
0.36 kg

Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en Aluminio Cepillado; distribución de luz directa/indirecta; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; 2x máx. 12W; 100 - 240 V; bombilla no incluida; grado de protección IP20; Clase 1; General: Pared, Superficie, Aluminio Cepillado, IP20, Interior, indirecto 385 lm, direct 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90 LED: bombilla 2 x PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC $\geq$ 80 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 8.8 W, Clase 1 Físico: diámetro 67 mm, altura 200 mm, 0.36 kg 301220LO





ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Número de artículo

W901228B3

W901228B5

LÁMPARAS

PAR16 LED lampa

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K >90 CRI GU10	Blanco	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanco	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	plateado	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	plateado	50·60	905227S4