



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en blanco mate; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 9010; distribución de luz directa; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; bombilla no incluida; grado de protección IP20; Clase 1; General: Pared, Superficie, blanco mate, RAL 9010, IP20, Interior, 500 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 91 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 W, Clase 1 Físico: diámetro 67 mm, altura 115 mm, 0.21 kg 300220W0

GENERAL

Pared _____
 Superficie _____
 blanco mate _____
 RAL 9010 ^a _____
 IP20 _____
 Interior _____
 CIE flux code: 94 98 100 100 91 _____

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90 _____
 500 lm _____
 6.5 W _____

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90 _____
 460 lm _____
 6.5 W _____

LED

bombilla PAR16 _____
 casquillo GU10 _____
 max. per socket 12.0 W _____
 IRC ≥ 90 _____


ELÉCTRICO

100 - 240 V _____
 Clase 1 _____

FÍSICO

diámetro 67 mm _____
 altura 115 mm _____
 0.21 kg _____

^a Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.





ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Número de artículo

W901228B3

W901228B5

LÁMPARAS

PAR16 LED lampa

Tipo

2700K | >90 CRI | GU10

3000K | >90 CRI | GU10

2700K | >80 CRI | GU10

3000K | >80 CRI | GU10

Color

Blanco

Blanco

plateado

plateado

Ø-A (MM)

50-60

50-60

50-60

50-60

Número de artículo

901228W3

901228W5

905227S2

905227S4