



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en negro mate; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 9005; distribución de luz directa; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; bombilla no incluida; grado de protección IP20; Clase I; General: Pared, Superficie, negro mate, RAL 9005, IP20, Interior, 405 | 425 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 W, Clase I Físico: diámetro 67 mm, altura 115 mm, 0.21 kg 300220B0

GENERAL

Pared
Superficie
negro mate
RAL 9005 ^a
IP20
Interior
CIE flux code: 94 98 100 100 88

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90
405 lm
6.5 W

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90
425 lm
6.5 W

LED

bombilla PAR16
casquillo GU10
max. per socket 12.0 W
IRC ≥ 90


ELÉCTRICO

100 - 240 V
Clase 1

FÍSICO

diámetro 67 mm
altura 115 mm
0.21 kg

^a Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.



[300220B0] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Número de artículo

W901228B3

W901228B5

LÁMPARAS

PAR16 LED lampa

Tipo

	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
2700K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S4