



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en Bronce; pintura líquida; cepillado; distribución de luz directa/indirecta; PCB 3-step binning; atenuación por corte de fase; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; incluye alimentador; incluye aletas para regular el ángulo de apertura; General: Pared, Superficie, Bronce, IP20, Interior, total 440 lm LED: 3000 K, IRC  $\geq 90$ , MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM Óptico: Variable Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 6.0 W, Clase 1 Físico: diámetro 150 mm, altura 160 mm, 0.85 kg 332248Q4

## GENERAL

Pared  
Superficie  
Bronce  
IP20  
Interior  
total 440 lm

## LED

3000 K  
IRC  $\geq 90$   
MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

## ÓPTICO

Variable

## ELÉCTRICO

phase-cut dim  
220 - 240 V  
sistema 6.0 W  
Clase 1

## FÍSICO

diámetro 150 mm  
altura 160 mm  
0.85 kg

