



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



GENERAL

Pared
Superficie
Cobre
IP20
Interior
total 440 lm

LED

3000 K
IRC \geq 90
MacAdam inicial \leq 3 SDCM

ÓPTICO

Variable

ELÉCTRICO

phase-cut dim
220 - 240 V
sistema 6.0 W
Clase 1

FÍSICO

diámetro 150 mm
altura 160 mm
0.85 kg



Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en Cobre; pintura líquida; cepillado; distribución de luz directa/indirecta; PCB 3-step binning; atenuación por corte de fase; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; incluye alimentador; incluye aletas para regular el ángulo de apertura; General: Pared, Superficie, Cobre, IP20, Interior, total 440 lm LED: 3000 K, IRC \geq 90, MacAdam inicial \leq 3 SDCM Óptico: Variable Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 6.0 W, Clase 1 Físico: diámetro 150 mm, altura 160 mm, 0.85 kg 332248P4

