



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Luminaria de suspensión cilíndrica de aluminio fundido a presión; superficie en blanco mate; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 9003; incluye suspensión por cable en blanco puro, ajustable a un máximo de 4000 mm; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; bombilla no incluida; base de techo no incluida; General: Techo, Suspendido, blanco mate, RAL 9003, IP20, Interior, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 W, Clase 1 Físico: diámetro 67 mm, altura 300 mm, 0.68 kg, cable lengthincl. 4.0 m suspension mm 227820W0

GENERAL

Techo
Suspendido
blanco mate
RAL 9003^a
IP20
Interior
CIE flux code: 94 98 100 100 98

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90
540 lm
6.5 W

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90
495 lm
6.5 W

LED

bombilla PAR16
casquillo GU10
max. per socket 12.0 W
IRC ≥ 90


ELÉCTRICO

100 - 240 V
Clase 1

FÍSICO

diámetro 67 mm
altura 300 mm
0.68 kg
cable length incl. 4.0 m
suspension mm

^a Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.



[227820W0] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



ACCESORIOS DE MONTAJE

Soporte de pared-techo para cable

Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
Blanco	16·30	90019197
Negro	16·30	90019198

Gancho

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
Gancho de suspensión múltiple estándar	Negro	3·83	90052024
Gancho de suspensión múltiple estándar	Blanco	3·83	90052025
Gancho de suspensión múltiple opcional	Negro	5·90	90052065
Gancho de suspensión múltiple opcional	Blanco	5·90	90052066
para cable de 4,25 a 5,5 mm de diámetro	Blanco	15·35	90052079
para cable de 4,25 a 5,5 mm de diámetro	Negro	15·35	90052080

Base de techo invisible

Color	L·A (MM)	Número de artículo
Negro	140·66	90015195
Blanco	140·66	90015196

Base múltiple lineal

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
hasta 2 luminarias máx.	Blanco	600·30·45	90052007
hasta 2 luminarias máx.	Negro	600·30·45	90052008
hasta 3 luminarias máx.	Blanco	900·30·45	90052009
hasta 3 luminarias máx.	Negro	900·30·45	90052010
hasta 4 luminarias máx.	Blanco	1200·30·45	90052011
hasta 4 luminarias máx.	Negro	1200·30·45	90052012
hasta 5 luminarias máx.	Blanco	1500·30·45	90052013
hasta 5 luminarias máx.	Negro	1500·30·45	90052014

Base múltiple circular

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
hasta 4 luminarias máx.	Blanco	123·44	90052005
hasta 4 luminarias máx.	Negro	123·44	90052006
hasta 8 luminarias máx.	Blanco	123·44	90052031
hasta 8 luminarias máx.	Negro	123·44	90052032

Base semiempotrable

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
solo para pantallas sin alambre de acero	Blanco	84·72	90052026
solo para pantallas sin alambre de acero	Negro	84·72	90052027

Base simple

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
Base de techo circular	Negro	84·29	90052021
Base de techo circular	Blanco	84·29	90052022

Base pared

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
para 1 luminaria	Blanco	82·32	90019195
para 1 luminaria	Negro	82·32	90019196

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

[227820W0] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducre BV.



Número de artículo

W901228B3

W901228B5

LÁMPARAS

PAR16 LED lampa

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S4

ACCESORIOS PARA RIELES

Adaptador de carril

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 3 fases	Blanco	70-31-50	90014279
Carril de 3 fases	Negro	70-31-50	90014280

Adaptador de carril 2.0

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	80-24-26	90014277
Carril de 1 fase	Negro	80-24-26	90014278