



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Downlight cilíndrico de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión; superficie en blanco mate; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 9010; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; UGR ≤ 13; lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 3000 cd/m²; bombilla no incluida; cubierta interior simple disponible opcionalmente; General: Techo, Superficie, blanco mate, RAL 9010, IP20, Interior, 505 | 550 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 | 80 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 | 4.4 W, Clase 1 Físico: diámetro 114 mm, altura 100 mm, 0.61 kg 146720W0

GENERAL

Techo
Superficie
blanco mate
RAL 9010 ^a
IP20
Interior
CIE flux code: 94 98 100 100 100

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90
505 lm
6.5 W

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90
550 lm
6.5 W

LED

bombilla PAR16
casquillo GU10
max. per socket 12.0 W
IRC ≥ 90 80

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 80
385 lm
4.4 W


ELÉCTRICO

100 - 240 V
Clase 1

FÍSICO

diámetro 114 mm
altura 100 mm
0.61 kg

^a Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.



[146720W0] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.

**ACCESORIOS ELÉCTRICOS****Número de artículo**

W901228B3

W901228B5

LÁMPARAS**PAR16 LED lampa**

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
2700K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S4

ACCESORIOS ÓPTICOS**Cubierta interna simple**

Tipo	Color	Ø-A (MM)	Número de artículo
RAY max. 10W	Negro	67-54	911041B1
RAY max. 10W	Dorado	67-54	911041G1
RAY max. 10W	champán	67-54	911041M1
RAY max. 10W	Blanco	67-54	911041W1