WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY on track 2.0 PAR16

217520W0

PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA

Luminaria de suspensión cilíndrica de aluminio fundido a presión con adaptador de carril de 1 fase; superficie en blanco mate; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 9003; adaptador de carril de policarbonato y cable en blanco puro; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; bombilla no incluida; incluye suspensión por cable, ajustable a un máximo de 2500 mm; General: Techo, Barra Suspendida, blanco mate, RAL 9003, IP20, Interior, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 W, Clase 1 Físico: diámetro 67 mm, altura 200 mm, 0.54 kg, cable lengthincl. 2.5 m suspension mm, adaptador70 mm, con adaptador de carril de 1 fase 217520W0



GENERAL

Techo
Barra Suspendida
blanco mate
RAL 9003 [a]
IP20
Interior
CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED

bombilla PAR16
casquillo GU10
max. per socket 12.0 W
IRC ≥ 90

ELÉCTRICO

100 - 240 V
Clase 1

FÍSICO

diámetro 67 mm
altura 200 mm
0.54 kg
cable length incl. 2.5 m suspension mm
adaptador 70 mm
con adaptador de carril de 1 fase

[a] Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90
540 lm
6.5 W

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90
495 lm
6.5 W

['217520W0'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ACCESORIOS DE MONTAJE

Esquina ajustable

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Negro	81·81·20	90014041
Carril de 1 fase	Blanco	81·81·20	90014042

Conector X

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145·145·20	90014049
Carril de 1 fase	Negro	145·145·20	90014050

ACCESORIOS PARA RIELES

Alimentador final de placa de cubierta

Tipo	Color	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | empotrable	Blanco	75·50	90014124
Carril de 1 fase | empotrable	Negro	75·50	90014125

Placa de cubierta I/L/T/X

Tipo	Color	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | empotrable	Blanco	100·100	90014126
Carril de 1 fase | empotrable	Negro	100·100	90014127

Tapa terminal

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | izquierda/derecha	Blanco	24·30·20	90014028
Carril de 1 fase | izquierda/derecha	Negro	24·30·20	90014029

Alimentador final | izquierda

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	88·30·20	90014018
Carril de 1 fase	Negro	88·30·20	90014019

Alimentador final | derecha

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	88·30·20	90014020
Carril de 1 fase	Negro	88·30·20	90014021

Conector L

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | izquierda	Blanco	88·55·20	90014024
Carril de 1 fase | izquierda	Negro	88·55·20	90014025
Carril de 1 fase | derecha	Blanco	88·55·20	90014026
Carril de 1 fase | derecha	Negro	88·55·20	90014027

Alimentación central

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | recto	Blanco	145·30·20	90014036
Carril de 1 fase | recto	Negro	145·30·20	90014037

Soporte de montaje

Tipo	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | empotrable	35·59·35	90014100

['217520W0'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Conector recto

Tipo	Color	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | recto	Blanco	65·17	90014022
Carril de 1 fase | recto	Negro	65·17	90014023

Kit de suspensión 1,5 m

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | suspensión	Blanco	29·1500	90014101
Carril de 1 fase | suspensión	Negro	29·1500	90014102

Kit de suspensión 3,0 m

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | suspensión	Blanco	29·3000	90014103
Carril de 1 fase | suspensión	Negro	29·3000	90014104

Conector T 1.0

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145·55·20	90014010
Carril de 1 fase	Negro	145·55·20	90014011

Conector T 2.0

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145·55·20	90014012
Carril de 1 fase	Negro	145·55·20	90014013

Conector T 3.0

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145·55·20	90014014
Carril de 1 fase	Negro	145·55·20	90014015

Conector T 4.0

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco	145·55·20	90014016
Carril de 1 fase	Negro	145·55·20	90014017

Adaptador de carril 1.0

Tipo	Color	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Negro	85·45	90014043
Carril de 1 fase	Blanco	85·45	90014044

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Número de artículo
W901228B3
W901228B5

LÁMPARAS

PAR16 LED lampa

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K | >90 CRI | GU10	Blanco	50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Blanco	50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	plateado	50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	plateado	50·60	905227S4

['217520W0'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

RIELES

Perfil de carril 1 m

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | superficie/suspensión	Blanco	1000·30·20	90014001
Carril de 1 fase | superficie/suspensión	Negro	1000·30·20	90014007
Carril de 1 fase | empotrable	Blanco	1000·50·20	90014118
Carril de 1 fase | empotrable	Negro	1000·50·20	90014119

Perfil de carril 2 m

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | superficie/suspensión	Blanco	2000·30·20	90014002
Carril de 1 fase | superficie/suspensión	Negro	2000·30·20	90014008
Carril de 1 fase | empotrable	Blanco	2000·50·20	90014120
Carril de 1 fase | empotrable	Negro	2000·50·20	90014121

Perfil de carril 3 m

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase | superficie/suspensión	Blanco	3000·30·20	90014003
Carril de 1 fase | superficie/suspensión	Negro	3000·30·20	90014009
Carril de 1 fase | empotrable	Blanco	3000·50·20	90014122
Carril de 1 fase | empotrable	Negro	3000·50·20	90014123

['217520W0'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com