



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en Bronce; pintura líquida; cepillado; distribución de luz directa/indirecta; casquillo G9; tipo de bombilla QT14; máx. 75W; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; General: Pared, Superficie, Bronce, IP20, Interior LED: bombilla QT14, casquillo G9, max. per socket 75 W Óptico: Variable Eléctrico: 220 - 240 V, Clase 1 Físico: diámetro 150 mm, altura 100 mm, 0.62 kg 3221GOQO

**GENERAL**

Pared  
Superficie  
Bronce  
IP20  
Interior

**LED**

bombilla QT14  
casquillo G9  
max. per socket 75 W

**ÓPTICO**


Variable

**ELÉCTRICO**

220 - 240 V  
Clase 1

**FÍSICO**

diámetro 150 mm  
altura 100 mm  
0.62 kg



[‘3221GOQO’] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.



## ACCESORIOS ÓPTICOS

### Aletas

| Tipo           | Color  | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|----------------|--------|------------|--------------------|
| BOX   RAY QT14 | Blanco | 66-88-75   | 900401W0           |

## LÁMPARAS

### Bombilla led QT14

| Tipo       | Ø·A (MM) | Número de artículo |
|------------|----------|--------------------|
| 2700K   G9 | 15-52    | 9010G802           |
| 3000K   G9 | 18-49    | 9010G804           |
| 3000K   G9 | 17-54    | 9019G703           |