



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



GENERAL

Pared
Superficie
Cobre
IP20
Interior

LED

bombilla QT14
casquillo G9
max. per socket 75 W

ÓPTICO

Variable


ELÉCTRICO

220 - 240 V
Clase 1

FÍSICO

diámetro 150 mm
altura 100 mm
0.62 kg

Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en Cobre; pintura líquida; cepillado; distribución de luz directa/indirecta; casquillo G9; tipo de bombilla QT14; máx. 75W; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; General: Pared, Superficie, Cobre, IP20, Interior LED: bombilla QT14, casquillo G9, max. per socket 75 W Óptico: Variable Eléctrico: 220 - 240 V, Clase 1 Físico: diámetro 150 mm, altura 100 mm, 0.62 kg 3221G0P0





ACCESORIOS ÓPTICOS

Aletas

Tipo	Color	L·A·A (MM)	Número de artículo
BOX RAY QT14	Blanco	66-88-75	900401W0

LÁMPARAS

Bombilla led QT14

Tipo	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K G9	15-52	9010G802
3000K G9	18-49	9010G804
3000K G9	17-54	9019G703