



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Luminaria cilíndrica de montaje sobre pared de aluminio; superficie en Aluminio Cepillado; distribución de luz directa/indirecta; casquillo G9; tipo de bombilla QT14; máx. 75W; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; General: Pared, Superficie, Aluminio Cepillado, IP20, Interior LED: bombilla QT14, casquillo G9, max. per socket 75 W Óptico: Variable Eléctrico: 220 - 240 V, Clase 1 Físico: diámetro 150 mm, altura 100 mm, 0.62 kg 3221G0LO

GENERAL

Pared
Superficie
Aluminio Cepillado
IP20
Interior

LED

bombilla QT14
casquillo G9
max. per socket 75 W

ÓPTICO


Variable

ELÉCTRICO

220 - 240 V
Clase 1

FÍSICO

diámetro 150 mm
altura 100 mm
0.62 kg





ACCESORIOS ÓPTICOS

Aletas

Tipo

BOX | RAY QT14

Color

Blanco

L·A·A (MM)

66·88·75

Número de artículo

900401W0

LÁMPARAS

Bombilla led QT14

Tipo

2700K | G9

3000K | G9

3000K | G9

Ø·A (MM)

15·52

18·49

17·54

Número de artículo

9010G802

9010G804

9019G703