



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Downlight de aluminio fundido a presión para carril electrificado de 48 V; forma cilíndrica; para carriles electrificados de superficie y suspendidos; adaptador en negro mate; carcasa de montaje superficial pintura en polvo blanco mate; estructura superficial mate; con reflector interno recubierto de pintura líquida en negro mate; textura fina mate; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; IRC (índice de reproducción cromática) ≥ 90 ; 48 V; grado de protección IP20; Clase 3; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado; General: Techo, Raíl, negro mate, Adapter negro mate, Housing + Inner Reflector blanco mate y negro mate, IP20, Interior, 470 lm LED: 3000 K, IRC ≥ 90 , L80 / 55000h, MacAdam inicial ≤ 2 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 25° Eléctrico: DALI-2, 48 V, inserto 7.0 W, Clase 3 Físico: diámetro 70 mm, altura 82 mm, 0.16 kg, adaptador 171 mm, con adaptador de carril Strex de 48 V 258265BE5

GENERAL

Techo _____
 Raíl _____
 negro mate _____
 Adaptador negro mate _____
 Carcasa + reflector interno _____
 blanco mate y negro mate _____
 IP20 _____
 Interior _____
 470 lm _____

LED

3000 K _____
 IRC ≥ 90 _____
 MacAdam inicial ≤ 2 SDCM _____

ÓPTICO


Standard _____
 ángulo de haz 25° _____

ELÉCTRICO

DALI-2 _____
 48 V _____
 inserto 7.0 W _____
 Clase 3 _____

FÍSICO

diámetro 70 mm _____
 altura 82 mm _____
 0.16 kg _____
 adaptador 171 mm _____
 con adaptador de carril Strex _____
 de 48 V _____




ACCESORIOS PARA RIELES
Cubierta ciega 2 m

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|--------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system | Negro | 2000-18-3 | 911002B0 |
| STREX system | Blanco | 2000-18-3 | 911002W0 |

Conector

| Tipo | Color | L-A (MM) | Número de artículo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Blanco | 105-18 | 90014196 |
| STREX system | Negro | 105-18 | 90014197 |

Dispositivo DALI Selv

| Tipo | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|--------------|------------|--------------------|
| STREX system | 213-37-25 | 90019193 |

Tapa terminal

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|--------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 26-2.5-29 | 90014147 |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 26-2.5-29 | 90014148 |
| STREX system superficie/suspensión | champán | 26-2.5-29 | 90014347 |
| STREX system superficie/suspensión | Bronce | 26-2.5-29 | 90014348 |

Conector L

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 105-105-19 | 90014198 |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 105-105-19 | 90014199 |
| STREX system superficie/suspensión | champán y negro | 105-105-19 | 90014398 |
| STREX system superficie/suspensión | bronce y negro | 105-105-19 | 90014399 |

Conector L no eléctrico

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system superficie | Blanco | 105-105-19 | 90014258 |
| STREX system superficie | Negro | 105-105-19 | 90014259 |
| STREX system superficie | champán y negro | 105-105-19 | 90014458 |
| STREX system superficie | bronce y negro | 105-105-19 | 90014459 |

Alimentación eléctrica

| Tipo | Color | L-A (MM) | Número de artículo |
|--------------|-------|----------|--------------------|
| STREX system | Negro | 112-18 | 90014154 |

Kit de suspensión

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX system 1,5 m suspensión | acero inoxidable | 80-23-1500 | 90014160 |
| STREX system 3,0 m suspensión | acero inoxidable | 80-23-3000 | 90014161 |
| STREX system 1,5 m suspensión | Negro | 80-23-1500 | 90014274 |
| STREX system 3,0 m suspensión | Negro | 80-23-3000 | 90014275 |

Conector T

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system superficie | Blanco | 275-146-18 | 90014292 |
| STREX system superficie | Negro | 275-146-18 | 90014293 |


Control inalámbrico Casambi

| Tipo | Color | L-A (MM) | Número de artículo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Blanco | 143-58 | 90014155 |
| STREX system | Negro | 143-58 | 90014156 |

Conector X

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system superficie | Negro | 275-275-18 | 90014294 |
| STREX system superficie | Blanco | 275-275-18 | 90014295 |

ACCESORIOS ELÉCTRICOS
Driver de techo 100 W

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system suspensión | Blanco | 439-26-44 | 90014368 |
| STREX system suspensión | Negro | 439-26-44 | 90014369 |

Driver de techo 150 W

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system suspensión | Blanco | 439-26-44 | 90014372 |
| STREX system suspensión | Negro | 439-26-44 | 90014373 |

Driver

| Tipo | Tensión | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------|---------|------------|--------------------|
| STREX system 100W | 48V | 350-30-18 | 90218901 |
| STREX system 150W | 48V | 350-30-18 | 90218902 |
| STREX system 250W | 48V | 400-40-22 | 90218903 |

Driver en línea 100 W

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system suspensión | Blanco | 439-26-44 | 90014360 |
| STREX system suspensión | Negro | 439-26-44 | 90014361 |

Driver en línea 150 W

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system suspensión | Blanco | 439-26-44 | 90014362 |
| STREX system suspensión | Negro | 439-26-44 | 90014363 |

Driver embutido en carril 100 W

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system superficie | Negro | 438-16-18 | 90014143 |
| STREX system superficie | Blanco | 438-16-18 | 90014144 |
| STREX system suspensión | Blanco | 3000 | 90014157 |
| STREX system suspensión | Negro | 3000 | 90014174 |
| STREX system superficie | Negro | 468-26-29 | 90014176 |
| STREX system superficie | Blanco | 468-26-29 | 90014178 |
| STREX system superficie | bronce y negro | 468-26-29 | 90014376 |
| STREX system superficie | champán y negro | 468-26-29 | 90014378 |


Driver embutido en carril 250 W

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system superficie | Negro | 408-16-18 | 90014145 |
| STREX system superficie | Blanco | 408-16-18 | 90014146 |
| STREX system suspensión | Blanco | 3000 | 90014158 |
| STREX system suspensión | Negro | 3000 | 90014175 |
| STREX system superficie | Negro | 438-26-29 | 90014177 |
| STREX system superficie | Blanco | 438-26-29 | 90014179 |
| STREX system superficie | bronce y negro | 438-26-29 | 90014377 |
| STREX system superficie | champán y negro | 438-26-29 | 90014379 |

Número de artículo

90018000

RIELES
Perfil de carril 1 m

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---|--------|---------------|--------------------|
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 1000-26-29 | 90014181 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Blanco | 200-999-26-29 | 90014181CC |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 1000-26-29 | 90014182 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Negro | 200-999-26-29 | 90014182CC |

Perfil de carril 2 m

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---|---------|-----------------|--------------------|
| STREX system suspensión, luz indirecta | Negro | 2000-26-29 | 900140B5 |
| STREX system corte a medida suspensión | Negro | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC |
| STREX system suspensión, luz indirecta | Blanco | 2000-26-29 | 900140W5 |
| STREX system corte a medida suspensión | Blanco | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC |
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 2000-26-29 | 90014183 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Blanco | 1001-1999-26-29 | 90014183CC |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 2000-26-29 | 90014184 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Negro | 1001-1999-26-29 | 90014184CC |
| STREX system superficie/suspensión | champán | 2000-26-29 | 90014383 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | champán | 1001-1999-26-29 | 90014383CC |
| STREX system superficie/suspensión | Bronce | 2000-26-29 | 90014384 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Bronce | 1001-1999-26-29 | 90014384CC |

Perfil de carril 3 m

| Tipo | Color | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---|---------|-----------------|--------------------|
| STREX system superficie/suspensión | Blanco | 3000-26-29 | 90014185 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Blanco | 2001-2999-26-29 | 90014185CC |
| STREX system superficie/suspensión | Negro | 3000-26-29 | 90014186 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Negro | 2001-2999-26-29 | 90014186CC |
| STREX system suspensión, luz indirecta | Negro | 3000-26-29 | 900141B5 |
| STREX system corte a medida suspensión | Negro | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC |
| STREX system suspensión, luz indirecta | Blanco | 3000-26-29 | 900141W5 |
| STREX system corte a medida suspensión | Blanco | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC |
| STREX system superficie/suspensión | champán | 3000-26-29 | 90014385 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | champán | 2001-2999-26-29 | 90014385CC |
| STREX system superficie/suspensión | Bronce | 3000-26-29 | 90014386 |
| STREX system corte a medida superficie/suspensión | Bronce | 2001-2999-26-29 | 90014386CC |