



**PROYECTO**

---

**TIPO**

---

**NOTAS**

---

**CANTIDAD**

---

**FECHA**

---



**GENERAL**

Techo \_\_\_\_\_  
 Raíl \_\_\_\_\_  
 negro mate \_\_\_\_\_  
 Adaptador negro mate \_\_\_\_\_  
 Carcasa + reflector interno \_\_\_\_\_  
 negro mate y bronce \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interior \_\_\_\_\_  
 440 lm \_\_\_\_\_

**LED**

2700 K \_\_\_\_\_  
 IRC  $\geq$  90 \_\_\_\_\_  
 MacAdam inicial  $\leq$  2 SDCM \_\_\_\_\_

**ÓPTICO**

Standard \_\_\_\_\_  
 ángulo de haz 25° \_\_\_\_\_


**ELÉCTRICO**

DALI-2 \_\_\_\_\_  
 48 V \_\_\_\_\_  
 inserto 7.0 W \_\_\_\_\_  
 Clase 3 \_\_\_\_\_

**FÍSICO**

diámetro 70 mm \_\_\_\_\_  
 altura 82 mm \_\_\_\_\_  
 0.16 kg \_\_\_\_\_  
 adaptador 171 mm \_\_\_\_\_  
 con adaptador de carril Strex \_\_\_\_\_  
 de 48 V \_\_\_\_\_

Downlight de aluminio fundido a presión para carril electrificado de 48 V; forma cilíndrica; para carriles electrificados de superficie y suspendidos; adaptador en negro mate; carcasa de montaje superficial pintura en polvo negro mate; estructura superficial mate; con reflector interno recubierto de pintura líquida en bronce; textura fina mate; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq$  2 SDCM; CRI  $\geq$  90; IRC (índice de reproducción cromática)  $\geq$  90; 48 V; grado de protección IP20; Clase 3; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado; General: Techo, Raíl, negro mate, Adapter negro mate, Housing + Inner Reflector negro mate y bronce, IP20, Interior, 440 lm LED: 2700 K, IRC  $\geq$  90, L80 / 55000h, MacAdam inicial  $\leq$  2 SDCM Óptico: Standard, ángulo de haz 25° Eléctrico: DALI-2, 48 V, inserto 7.0 W, Clase 3 Físico: diámetro 70 mm, altura 82 mm, 0.16 kg, adaptador 171 mm, con adaptador de carril Strex de 48 V 258265BBQ3




**ACCESORIOS PARA RIELES**
**Cubierta ciega 2 m**

| Tipo         | Color  | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|--------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system | Negro  | 2000-18-3  | 911002B0           |
| STREX system | Blanco | 2000-18-3  | 911002W0           |

**Conector**

| Tipo         | Color  | L·A (MM) | Número de artículo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Blanco | 105-18   | 90014196           |
| STREX system | Negro  | 105-18   | 90014197           |

**Dispositivo DALI Selv**

| Tipo         | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|--------------|------------|--------------------|
| STREX system | 213-37-25  | 90019193           |

**Tapa terminal**

| Tipo                                 | Color   | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|--------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| STREX system   superficie/suspensión | Blanco  | 26-2.5-29  | 90014147           |
| STREX system   superficie/suspensión | Negro   | 26-2.5-29  | 90014148           |
| STREX system   superficie/suspensión | champán | 26-2.5-29  | 90014347           |
| STREX system   superficie/suspensión | Bronce  | 26-2.5-29  | 90014348           |

**Conector L**

| Tipo                                 | Color           | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system   superficie/suspensión | Blanco          | 105-105-19 | 90014198           |
| STREX system   superficie/suspensión | Negro           | 105-105-19 | 90014199           |
| STREX system   superficie/suspensión | champán y negro | 105-105-19 | 90014398           |
| STREX system   superficie/suspensión | bronce y negro  | 105-105-19 | 90014399           |

**Conector L no eléctrico**

| Tipo                      | Color           | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system   superficie | Blanco          | 105-105-19 | 90014258           |
| STREX system   superficie | Negro           | 105-105-19 | 90014259           |
| STREX system   superficie | champán y negro | 105-105-19 | 90014458           |
| STREX system   superficie | bronce y negro  | 105-105-19 | 90014459           |

**Alimentación eléctrica**

| Tipo         | Color | L·A (MM) | Número de artículo |
|--------------|-------|----------|--------------------|
| STREX system | Negro | 112-18   | 90014154           |

**Kit de suspensión**

| Tipo                              | Color            | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX system   1,5 m   suspensión | acero inoxidable | 80-23-1500 | 90014160           |
| STREX system   3,0 m   suspensión | acero inoxidable | 80-23-3000 | 90014161           |
| STREX system   1,5 m   suspensión | Negro            | 80-23-1500 | 90014274           |
| STREX system   3,0 m   suspensión | Negro            | 80-23-3000 | 90014275           |

**Conector T**

| Tipo                      | Color  | L·A·A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   superficie | Blanco | 275-146-18 | 90014292           |
| STREX system   superficie | Negro  | 275-146-18 | 90014293           |


**Control inalámbrico Casambi**

| Tipo         | Color  | L-A (MM) | Número de artículo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Blanco | 143-58   | 90014155           |
| STREX system | Negro  | 143-58   | 90014156           |

**Conector X**

| Tipo                      | Color  | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   superficie | Negro  | 275-275-18 | 90014294           |
| STREX system   superficie | Blanco | 275-275-18 | 90014295           |

**ACCESORIOS ELÉCTRICOS**
**Driver de techo 100 W**

| Tipo                      | Color  | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   suspensión | Blanco | 439-26-44  | 90014368           |
| STREX system   suspensión | Negro  | 439-26-44  | 90014369           |

**Driver de techo 150 W**

| Tipo                      | Color  | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   suspensión | Blanco | 439-26-44  | 90014372           |
| STREX system   suspensión | Negro  | 439-26-44  | 90014373           |

**Driver**

| Tipo                | Tensión | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------|---------|------------|--------------------|
| STREX system   100W | 48V     | 350-30-18  | 90218901           |
| STREX system   150W | 48V     | 350-30-18  | 90218902           |
| STREX system   250W | 48V     | 400-40-22  | 90218903           |

**Driver en línea 100 W**

| Tipo                      | Color  | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   suspensión | Blanco | 439-26-44  | 90014360           |
| STREX system   suspensión | Negro  | 439-26-44  | 90014361           |

**Driver en línea 150 W**

| Tipo                      | Color  | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   suspensión | Blanco | 439-26-44  | 90014362           |
| STREX system   suspensión | Negro  | 439-26-44  | 90014363           |

**Driver embutido en carril 100 W**

| Tipo                      | Color           | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system   superficie | Negro           | 438-16-18  | 90014143           |
| STREX system   superficie | Blanco          | 438-16-18  | 90014144           |
| STREX system   suspensión | Blanco          | 3000       | 90014157           |
| STREX system   suspensión | Negro           | 3000       | 90014174           |
| STREX system   superficie | Negro           | 468-26-29  | 90014176           |
| STREX system   superficie | Blanco          | 468-26-29  | 90014178           |
| STREX system   superficie | bronce y negro  | 468-26-29  | 90014376           |
| STREX system   superficie | champán y negro | 468-26-29  | 90014378           |


**Driver embutido en carril 250 W**

| Tipo                      | Color           | L-A-A (MM) | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| STREX system   superficie | Negro           | 408-16-18  | 90014145           |
| STREX system   superficie | Blanco          | 408-16-18  | 90014146           |
| STREX system   suspensión | Blanco          | 3000       | 90014158           |
| STREX system   suspensión | Negro           | 3000       | 90014175           |
| STREX system   superficie | Negro           | 438-26-29  | 90014177           |
| STREX system   superficie | Blanco          | 438-26-29  | 90014179           |
| STREX system   superficie | bronce y negro  | 438-26-29  | 90014377           |
| STREX system   superficie | champán y negro | 438-26-29  | 90014379           |

**Número de artículo**

90018000

**RIELES**
**Perfil de carril 1 m**

| Tipo  | Color  | L-A-A (MM)    | Número de artículo |
|---|--------|---------------|--------------------|
| STREX system   superficie/suspensión                  | Blanco | 1000-26-29    | 90014181           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | Blanco | 200-999-26-29 | 90014181CC         |
| STREX system   superficie/suspensión                  | Negro  | 1000-26-29    | 90014182           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | Negro  | 200-999-26-29 | 90014182CC         |

**Perfil de carril 2 m**

| Tipo  | Color   | L-A-A (MM)      | Número de artículo |
|---|---------|-----------------|--------------------|
| STREX system   suspensión, luz indirecta              | Negro   | 2000-26-29      | 900140B5           |
| STREX system   corte a medida   suspensión            | Negro   | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC         |
| STREX system   suspensión, luz indirecta              | Blanco  | 2000-26-29      | 900140W5           |
| STREX system   corte a medida   suspensión            | Blanco  | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC         |
| STREX system   superficie/suspensión                  | Blanco  | 2000-26-29      | 90014183           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | Blanco  | 1001-1999-26-29 | 90014183CC         |
| STREX system   superficie/suspensión                  | Negro   | 2000-26-29      | 90014184           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | Negro   | 1001-1999-26-29 | 90014184CC         |
| STREX system   superficie/suspensión                  | champán | 2000-26-29      | 90014383           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | champán | 1001-1999-26-29 | 90014383CC         |
| STREX system   superficie/suspensión                  | Bronce  | 2000-26-29      | 90014384           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | Bronce  | 1001-1999-26-29 | 90014384CC         |

**Perfil de carril 3 m**

| Tipo  | Color   | L-A-A (MM)      | Número de artículo |
|---|---------|-----------------|--------------------|
| STREX system   superficie/suspensión                  | Blanco  | 3000-26-29      | 90014185           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | Blanco  | 2001-2999-26-29 | 90014185CC         |
| STREX system   superficie/suspensión                  | Negro   | 3000-26-29      | 90014186           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | Negro   | 2001-2999-26-29 | 90014186CC         |
| STREX system   suspensión, luz indirecta              | Negro   | 3000-26-29      | 900141B5           |
| STREX system   corte a medida   suspensión            | Negro   | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC         |
| STREX system   suspensión, luz indirecta              | Blanco  | 3000-26-29      | 900141W5           |
| STREX system   corte a medida   suspensión            | Blanco  | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC         |
| STREX system   superficie/suspensión                  | champán | 3000-26-29      | 90014385           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | champán | 2001-2999-26-29 | 90014385CC         |
| STREX system   superficie/suspensión                  | Bronce  | 3000-26-29      | 90014386           |
| STREX system   corte a medida   superficie/suspensión | Bronce  | 2001-2999-26-29 | 90014386CC         |