



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Downlight cilíndrico de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión; superficie en Dorado; pintura líquida; cepillado; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; reflector interno disponible opcionalmente; bombilla no incluida; General: Techo, Superficie, Dorado, IP20, Interior, 430 | 450 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 | 80 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 | 4.4 W, Clase 1 Físico: diámetro 70 mm, altura 82 mm, 0.14 kg 258220GO

GENERAL

Techo
Superficie
Dorado
IP20
Interior
CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED

bombilla PAR16
casquillo GU10
max. per socket 12.0 W
IRC ≥ 80 90 90

ELÉCTRICO

100 - 240 V
Clase 1

FÍSICO


diámetro 70 mm
altura 82 mm
0.14 kg

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90
450 lm
6.5 W

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90
430 lm
6.5 W

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 80
360 lm
4.4 W



**ACCESORIOS ÓPTICOS****Reflector interno**

Tipo	Color	Número de artículo
RAY mini max. 10W	Negro	900199B4
RAY mini max. 10W	Dorado	900199G4
RAY mini max. 10W	champán	900199M4
RAY mini max. 10W	Bronce	900199Q4
RAY mini max. 10W	Blanco	900199W4

ACCESORIOS ELÉCTRICOS**Número de artículo**

W901228B3

W901228B5

LÁMPARAS**PAR16 LED lampa**

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanco	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	plateado	50-60	905227S4