



**PROYECTO**

---

**TIPO**

---

**NOTAS**

---

**CANTIDAD**

---

**FECHA**

---



Downlight cilíndrico de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión; superficie en negro mate; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 9005; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; reflector interno disponible opcionalmente; bombilla no incluida; General: Techo, Superficie, negro mate, RAL 9005, IP20, Interior, 440 | 355 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92 LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 | 80 | 90 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Clase 1 Físico: diámetro 70 mm, altura 82 mm, 0.14 kg 258220B0

**GENERAL**

Techo  
Superficie  
negro mate  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
Interior  
CIE flux code: 94 98 100 100 92

**LÁMPARAS MEDIDAS**

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90  
420 lm  
6.5 W  
  
BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90  
440 lm  
6.5 W

**LED**

bombilla PAR16  
casquillo GU10  
max. per socket 12.0 W  
IRC ≥ 80 90 90

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 80  
355 lm  
4.4 W


**ELÉCTRICO**

100 - 240 V  
Clase 1

**FÍSICO**

diámetro 70 mm  
altura 82 mm  
0.14 kg

<sup>a</sup> Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.



**ACCESORIOS ÓPTICOS****Reflector interno**

Tipo	Color	Número de artículo
RAY mini   max. 10W	Negro	900199B4
RAY mini   max. 10W	Dorado	900199G4
RAY mini   max. 10W	champán	900199M4
RAY mini   max. 10W	Bronce	900199Q4
RAY mini   max. 10W	Blanco	900199W4

**ACCESORIOS ELÉCTRICOS****Número de artículo**

W901228B3

W901228B5

**LÁMPARAS****PAR16 LED lampa**

Tipo	Color	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K   >90 CRI   GU10	Blanco	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanco	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	plateado	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	plateado	50-60	905227S4